

BARCO iLite 6 XP

Светодиодный модульный экран

+7(495) 63-30-60
info@orion-show.ru
www.orion-show.ru



**БЕСТСЕЛЛЕР
МИРОВОГО
ПРОКАТНОГО
РЫНКА**



Решение для профессионалов:

- высокая яркость и четкость изображения с пикселизацией 6 мм;
- превосходная цветопередача;
- модульная конструкция для установки или подвеса экранов;
- идеальное решение для TV-программ, презентаций, оформлении сцены в любых мероприятиях.

BARCO


Visibly yours

Спецификация ILite 6 XP

Pixel pitch	6 mm
Brightness (Display callibrated at 6500 K)	2500 NIT 2500 NIT
LED configuration	3-in-1 SMD
Pixel density	25.920/m ² (2410 ft ²) 5.184/tile (72x72)
Viewing angel (min. 50 % brightness)	
- Horizontal	145 ^o +
- Vertical	145 ^o +
Contrast ratio	950 : 1
Lifetime (full white - half brightness)	45 000h
Power consumption / tile	
- maximum	400 W
- average	100 W
Weight / tile (including structure)	13 kg (28.7 lbs)
Processing (Color)	14 bit/color
Colors	4.4 trillion
Refresh rate (PAL/NTSC) minimum	400 HZ
Temperature	
- operating	0-40°C (32-104°F)
- storage	-20 - 60°C (-4 - 140°F)
Humidity	
- operating	35 - 85 %
- storage	10 - 90 %
D320 input compatibiliti (modules)	S-Video - Composite - YUY - RGB - SDI - HDSDI - Data DVI up to UXGA
Certifications	UL - CE - TUV - FCC Class A
Dimensions	
Ordering informations	

- ILite 6 XP


R9010250



149,5 mm (5.89")



448 mm (17.6")



448 mm (17.6")

+7(495) 63-30-60
info@orion-show.ru
www.orion-show.ru

BARCO

Visibly yours